

TAGLIA BASILICO MTRB PLUS

La taglia basilico MTRB PLUS è progettata e costruita interamente da Moirano Costruzioni Meccaniche per il taglio e raccolta di basilico e altre piante da taglio. Il sistema di taglio adottato è il migliore sul mercato, consente infatti un taglio netto e preciso, particolarmente adatto a piante delicate come il basilico, nel contempo a piante più robuste come il rosmarino. L'operatore carica con l'apposito Transpallet Cingolato TCM15 J fino a tre bins sulla macchina, uno rimarrà sotto il nastro di carico, due impilati sulla pedana pieghevole. Grazie al manipolatore idraulico / joystick le manovre di avanzamento, retromarcia e sterzo sono semplici, comode ed intuitive. MTRB PLUS è dotata di cingoli a DOPPIA VELOCITA' (2,5 Km/h per il taglio e 5 Km/h per spostamenti) che ne permettono la movimentazione su terreni fangosi senza rovinare il terreno e di ruote stabilizzatrici per il taglio ad altezza regolabile. La pedana porta bins situata sul retro della macchina è richiudibile, per facilitare gli spostamenti del mezzo.



GRAZIE ALLE LAME E IL SISTEMA DI TAGLIO MOIRANO ,

MTRB PLUS

VIENE UTILIZZATA PER IL TAGLIO E LA RACCOLTA

DI MOLTI TIPI DI PIANTE

TAGLIA BASILICO MTRB PLUS

Pedana
chiusa,



semichiusa



aperta



TAGLIA BASILICO MTRB PLUS

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ❖ Struttura portante in acciaio inox.
- ❖ Cingoli a doppia velocità (2,5-5 Km/h) completi di motore idraulico (1550x230x380)
- ❖ Lunghezza macchina con pedane porta bins chiuse 3000 mm, (aspo/cingolo)
- ❖ Comandi interamente idraulici.
- ❖ Lame per il taglio contrapposte e auto affilanti.
- ❖ Larghezza di taglio 1100 mm (modificabile su richiesta).
- ❖ Altezza di taglio min 50 mm max 700 mm.
- ❖ Regolazione altezza di taglio con due ruote di acciaio/stabilizzatori regolabili manualmente(stabilizzatori elettrici optional)
- ❖ Aspo convogliatore basilico composto da cinque spazzole a velocità regolabile con deviatore idraulico.
- ❖ Nastro per la raccolta del basilico/ aromatiche 2 tele alimentari pvc.
- ❖ Velocità del nastro variabile con deviatore idraulico.
- ❖ Scambiatore di calore per raffreddamento olio idraulico.
- ❖ Motore Kubota 25 hp diesel con raffreddamento a liquido.
- ❖ L'operatore manovra la macchina in piedi sull'apposita pedana, comandandone i movimenti con un joystick idraulico.

OPTIONAL

- FARI DA LAVORO
- TETTO ANTI SOLE
- COPERTURA ANTIVENTO PER PRODOTTO
- STABILIZZATORI ELETTRICI

CARATTERISTICHE TECNICHE

LUNGHEZZA TOTALE: 490 CM

LUNGHEZZA CON PEDANA RICHIUSA: 300 CM

LARGHEZZA TOTALE: 156 CM

ALTEZZA: 185 CM

MOTORE :KUBOTA DIESEL 25 Hp

NASTRO :5100 X 940 mm (VARIABILE SU RICHIESTA) AC ALIMENTARE

LARGHEZZA EFFETTIVA DI TAGLIO 110 CM (VARIABILE SU RICHIESTA)

LUNGHEZZA LAME: 110 CM (VARIABILE SU RICHIESTA)