

RIEMPITRICE ELK 800



Riempitrice per contenitori alveolari e piane in vassoi **COMPLETAMENTE MECCANICA**, (no compressore), silenziosa, semplice da utilizzare e da posizionare, grazie alle quattro ruote in dotazione di cui due girevoli.

Possibilita' di utilizzare qualsiasi tipo di contenitore rigido, nastro avanzamento vassoi e caricamento terra con velocita' regolabile, la macchina e' inoltre fornita di un comodo supporto pieghevole per ricevere i contenitori in uscita dal nastro.

Manutenzione ordinaria e straordinaria minima.

RIEMPITRICE ELK 800



RIEMPITRICE ELK 800



Quadro elettrico per regolazioni
, start / stop e stop emergenza

Sensori per controllo livello terriccio



RIEMPITRICE ELK 800

La riempitrice ELK 800 AT effettua automaticamente il riempimento dei contenitori rigidi per tallee o vasi di piccole dimensioni , tramite l'elica a croce esegue il compattamento della torba all'interno degli alveoli o vasi.

Grazie alla velocità regolabile del nastro avanzamento contenitori , nastro avanzamento terriccio e l'elica compattatrice ELK 800 può riempire sino a 600 contenitori /ora in modo rapido ed omogeneo in base alle esigenze dell'operatore.

Costruita totalmente in acciaio verniciato, la riempitrice spicca per la facilità di utilizzo , la semplicità di regolazione della velocità e adattamento alle varie tipologie di contenitore. Con i supporti optionali e' possibile riempire vasi in contenitori .

La riempitrice è inoltre fornita di gancio traino e 4 ruote, 2 anteriori fisse e 2 posteriori girevoli, per facilitarne lo spostamento.

ELK 800 E' **COMPLETAMENTE AUTOMATICA** ,DI SEMPLICE REGOLAZIONE E MANUTENZIONE



RIEMPITRICE ELK 800

SCHEDA TECNICA

- PESO 600 Kg cca
- Lunghezza 2000 mm
- Larghezza 2000 mm, 2027 con supporto contenitori aperto
- Altezza 2020 mm
- CAPACITA' TRAMOGGIA: 600 lt
- CAPACITA' RIEMPIMENTO: 600 CONTENITORI/ORA
- TENSIONE : 400 V
- ASSORBIMENTO : 2 kW

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- COMPLETAMENTE MECCANICA
- Struttura in acciaio verniciato
- Sistema automatico di riempimento tramite sensori posizionati nella tramoggia superiore
- Spazzola rotante compattatrice a velocità e altezza regolabile per pulizia contenitori
- Altezza tramoggia superiore regolabile
- Utilizzabile con qualsiasi contenitore rigido

OPTIONAL

- Disimpilatore per contenitori rigidi o polistirolo
- Rulliera per accumulo contenitori