

POTATRICE EK 2000 ECO

Sistema di taglio **BREVETTATO**

potatura oltre **2400 vasi /ora**



RIVOLUZIONARIA POTATRICE PER PIANTE IN VASO ,NASCE LA VERSIONE ECO..GRANDI PRESTAZIONI ,PREZZI E DIMENSIONI CONTENUTI.

E' POSSIBILE POTARE IN SERIE PIANTE Ø 12/ Ø 18.
CAPACITA' DI POTATURA OLTRE 2400 VASI ORA.



MOIRANO
COSTRUZIONI MECCANICHE

POTATRICE EK 2000 ECO



Fornita di due lame orientabili e di facile regolazione e' possibile potare in serie piante in vaso modellandole nella forma desiderata, il risultato sara' omogeneo e sorprendente.

Adatta anche per piante molto fitte e robuste .

LE LAME SONO FACILMENTE
REGOLABILI ED INTERCAMBIABILI



POTATRICE EK 2000 ECO



REGOLAZIONI TRAMITE QUADRO ELETTRICO:

- VELOCITA' ROTAZIONE VASO
- VELOCITA' DI TAGLIO
- TEMPO DI POTATURA (TEMPO DI PERMANENZA DEL VASO SOTTO LE LAME)
- ALLINEAMENTO VASI SU NASTRO USCITA (PER DECIDERNE LA DISTANZA TRA VASO E VASO SUL NASTRO DI USCITA)
- PULSANTE START - STOP
- PULSANTE EMERGNZA

OPTIONAL:

CONCIMATORE IN ACCIAIO INOX PER GRANULARE

TRAMITE IL QUADRO ELETTRICO SI PUO' SINCRONIZZARE PERFETTAMENTE L'APERTURA DEL CONCIMATORE CON L'ARRIVO DEL VASO
POSSIBILITA' DI UTILIZZO IN MODALITA' MANUALE O AUTOMATICA,PER FACILITARE LA REGOLAZIONE.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Accessorio utilizzato per la riconcimazione di vasi
- Struttura interamente in acciaio inox
- Funzionamento a caduta
- Adatta a tutti i concimi in granuli
- Quantità variabile di concime erogato tramite boccia intercambiabile
- Capacità del serbatoio 3 Kg
- Motore 0,12 hp
- Capacità di concimazione sincronizzata con il macchinario collegato
- Tubo erogazione concime flessibile e regolabile



POTATRICE EK 2000 ECO



La macchina viene fornita con due giostre intercambiabili, una per d.14 e una per d. 18, la sostituzione e' semplice ed intuitiva.

Le lame sono regolabili e snodate, e' cosi' possibile potare la pianta nella forma desiderata.

La durata delle lame e' circa 70.000/100.000 , variabili a seconda della tipologia di pianta lavorata; la sostituzione e' rapida e semplice.

POTATRICE EK 2000 ECO

SCHEMA TECNICA

PESO	190 kg
TENSIONE ALIMENTAZIONE	230 V
ASSORBIMENTO	1,8 kW
CAPACITA' POTATURA	Ø 14 / Ø 18
NASTRO ENTRATA VASI	1900 x160 mm
NASTRO USCITA VASI	1900 x160 mm con sistema di raggruppamento vasi
POTATURA VASI	Ø 14+ 2400
DIMENSIONI(nastri chiusi):	2200 X 1200 X h 2300 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Sistema unico e innovativo di potatura in grado di lavorare oltre 2400 vasi/ora D.14
- Struttura completamente in alluminio
- Nastro carico vasi integrato
- Nastro di uscita con sistema elettronico di raggruppamento vasi integrato
- Fine corsa sul nastro di uscita
- Potatura a 2 lame separate e singolarmente regolabili

OPTIONAL:

- Concimatore in inox
- Terzo blocco lama