

POTATRICE EK 25 45



POTATRICE IDEATA PER LA POTATURA IN SERIE
DI PIANTE IN VASI DIAMETRO 25/ 45
FACILE DA UTILIZZARE, SEMPLICE NELLA
REGOLAZIONE PRECISISSIMA NEL TAGLIO DI
PIANTE ANCHE ROBUSTE O SUCCOSE.

POTATRICE EK 25 45

DETTAGLIO BLOCCO LAME POTATURA

I blocchi lame sono facilmente orientabili e regolabili (chiave 13)

Supporto per blocchi lame intercambiabile in base alla forma prestabilita e richiesta dal cliente , per facilitare ulteriormente le regolazioni



ENTRATA VASI

USCITA VASI

POTATRICE EK 25 45



QUADRO ELETTRICO :

- Velocita' rotazione blocco lame
- Velocita' taglio lame
- Numero giri blocco lama intorno al vaso
- Accensione spegnimento lame
- Stop emergenza
- Accensione spegnimento

POTATRICE EK 25 45

La nuova potatrice EK 25-45 e' stata progettata per chi ha l'esigenza ,come garden o vivai, di potare in modo omogeneo piante in vaso con **diametro 25-45 ,di qualsiasi forma, anche ciotole .**

L'utilizzo della macchina e' semplice ed intuitivo, vi consentira' di uniformare la vostra produzione in poco tempo e senza fatica.

Funzionamento macchina:

- Regolamento delle lame e delle velocita' di potatura, da parte dell'operatore
- Posizionamento del vaso sul nastro centrale, con l'avanzamento del vaso inizia' la fase di potatura
- Arresto del vaso e chiusura delle pinze centraggio vaso e partenza del blocco lame. Il motore centrale per la rotazione del gruppo lame (cc 200 V 180 W) eseguirà un movimento circolare intorno alla pianta il numero di volte da voi impostato.
- Riapertura pinze blocco vasi
- Partenza nastro
- Scarico vaso da parte dell'operatore

La potatrice EK 25-45 e' fornita di quattro lame intercambiabili con motore cc 80 V 180 W per ogni singola lama.

Il nastro avanzamento vasi e' lungo 3000 mm e largo 200 mm.

Sono inoltre presenti una fotocellula per arresto vaso per fase potatura e una per arresto vasi a fine nastro.

Tramite il quadro di comando si eseguono le regolazioni delle velocita' potatura(tramite potenziometro), accensione, spegnimento e stop di emergenza.

Grazie all'apertura a finestra dello sportello laterale e' possibile effettuare la regolazione delle lame e/o il cambio testa di potatura in modo pratico e veloce.

Gruppo lame regolabile in altezza tramite apposito volantino.

POTATRICE EK 25 45

SCHEDA TECNICA

- PESO 150 Kg
- DIMENSIONI Lunghezza 3150 mm
- Larghezza 1040 mm
- Altezza 2000 mm
- TENSIONE ALIMENTAZIONE 230 V
- ASSORBIMENTO 1,5 kW
- CAPACITA' POTATURA Regolabile dal Ø 25 al Ø 45
- NASTRO VASI 3000 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Struttura completamente in alluminio
- Nastro carico vasi 3000X200 mm
- Fotocellula per arresto vasi in fase di potatura
- Potatura a 4 lame singolarmente regolabili
- Maniglione e quattro ruote per facilitare i piccoli spostamenti
- Sportelli laterali con apertura a finestra per un facile cambio testa lame e manutenzione
- Testa di potatura intercambiabile per facilitare ulteriormente le regolazioni

OPTIONAL

-KIT PER PIRAMIDI